

Dykem Layout Fluid Steel Blue (Aerosol)

ITW Performance Polymers (IE)

Delenummer: 80000, M80000

Versjonsnummer: 1.6

Sikkerhetsdatablad (I samsvar med vedlegg II i REACH (1907/2006) - Forordning 2020/878)

Utgivelsesdato:

01/03/2024

Utskriftsdato:

01/03/2024

S.REACH.IRL.EN

PUNKT 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn	Dykem® Layout Fluid <u>Steel Blue (aerosol)</u>
Korrekt fraktnavn	AEROSOLS
Andre identifikasjonsmidler	Ikke tilgjengelig

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Relevant identifisert bruk	Brukes i henhold til produsentens anvisninger. Kun for industriell bruk
Bruksområder som frarådes	Brukssektorer - SU21 Forbruksformål

1.3. Opplysninger om produsenten eller leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Registrert firmanavn	ITW Performance Polymers (IE)	Alsco Ltd (IE)	Kraemer AS
Adresse	Bay 150 Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare V14 DF82 Irland	Unit 13 Hillmead Industrial Estate Marshall Road Swindon, Wiltshire SN5 5FZ United Kingdom	Traaholtvegen 8 3949 Porsgrunn Norge
Telefon	+353 61 771 500	01793 733900	35 57 15 00
Faks	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig
Nettsted	www.itwperformancepolymers.com	www.alscoltd.co.uk	www.kraemertools.no
E-post	customerservice.shannon@itwpp.com	info@alscoltd.co.uk	lasse@kraemertools.no

1.4. Telefonnummer for nødstillfeller

Forening / organisasjon	Dykem/Dymon/Scrubs = Ring InfoTrac For_LPS og andre merker = Ring Chemtrec	Dykem/Dymon/Scrubs = Ring InfoTrac For_LPS og andre merker = Ring Chemtrec	Giftinformasjonssentralen
Nødtelefon tall	+44 330 027 0156 (InfoTrac) +001 703-527-3887 (Chemtrec)	1-352-323-3500 (Infotrac) +001 703-527-3887 (Chemtrec)	22 59 13 00
Annen nødtelefon tall	01 809 2166	01 809 2166	1-352-323-3500 (Infotrac utenfor USA) +001 703-527-3887 (Chemtrec utenfor USA)

AVSNITT 2 Identifisering av farer

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] og endringer [1]	H222+H229 - Aerosoler Kategori 1, H318 - Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 1, H336 - Spesifikk målorgantoksitet - enkel eksponering (narkotiske effekter) Kategori 3, H412 - Farlig for vannmiljøet Fare på lang sikt Kategori 3
Forklaring:	1. Klassifisert av Chemwatch; 2. Klassifisering hentet fra forordning (EU) nr. 1272/2008 - vedlegg VI

2.2. Etikettelementer

Farepiktogram(mer)	  
Signalord	Fare

Fareerklæring(er)

H222+H229	Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: kan sprekke ved oppvarming.
H318	Forårsaker alvorlig øyeskade.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.