



Revisjonsdato: 17.03.2017

SIKKERHETSDATABLAD

Flytende plast - Liquid Plastic

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produkt Flytende plast – Liquid Plastic
Produktnummer FROU220

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Identifiserte bruksområder Maling.
Bruk som frarådes Holdes borte fra mat, drikke og dyrefôr.

1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør **Kraemer AS**
Traaholtvegen 8
Slevollen Industriområde
3949 Porsgrunn
35 51 52 20
post@gasolin.no

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon +47 22 59 13 00

AVSNITT 2: Identifisering av farer

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering (EF 1272/2008)

Fysiske farer Flam. Liq. 2 - H225
Helsefarer Miljøfarer Øyeirritasjon 2 - H319 Hudsensibilisering 1 - H317 Reproduksjonsskade 1B - H360Df STOT SE 3 - H335, H336
Klassifisering (67/548/EØF eller 1999/45/EF) Akvatisk kronisk 3 - H412 Xi;R36/37/38.
F;R11. R52/53.

Flytende plast

2.2. Etikettelementer

Piktogram



Signalord

Fare

Faresetninger

H225 Svært brannfarlig væske og damp.
 H317 Kan forårsake allergisk hudreaksjon.
 H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
 H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 H360Df Kan skade det ufødte barnet. Mistenkes for å skade fruktbarheten.
 H412 Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger.

Forsiktighetsregler

P261 Unngå å puste inn damp/spray.
 P273 Unngå utslipp til miljøet.
 P280 Bruk vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern. P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Ta straks av deg alle forurensede klær. Skyll huden med vann/dusj.
 P304+P340 VED INNHALERING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende kan puste lett. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt å gjøre. Fortsett å skylle.
 P370+P378 Ved brann: Bruk skum, karbondioksid, tørrpulver eller vanntåke til å slukke. P501 Avfallshåndter innholdet/holderen i henhold til nasjonale forskrifter.

Tilleggsinformasjon på etiketten

RCH002a Begrenset til profesjonelle brukere.

Inneholder

BUTANON, ISOBUTYLMETYLKETON, ETYLACETAT, polyuretanharpiks, BBP, reaksjonsprodukter med trietylenetetramin

Supplerende sikkerhetsregler

P201 Innhent spesielle instruksjoner før bruk.
 P202 Ikke håndter før alle sikkerhetsforanstaltninger er lest og forstått.
 P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt.
 P240 Jord/bind beholderen og mottaksutstyret. P241 Bruk eksplosjonssikkert elektrisk utstyr.
 P242 Bruk kun verktøy som ikke danner gnister.
 P243 Ta forholdsregler mot statisk utladning. P264 Vask forurenset hud grundig etter håndtering.
 P271 Bruk kun utendørs eller i godt ventilert område.
 P272 Forurenset arbeidsklær skal ikke tas med ut av arbeidsområdet. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rikelig med vann.
 P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søk lege/medisinsk hjelp. P312 Ring GIFTINFORMASJONSSENTRALEN/lege hvis du føler deg uvel.
 P321 Spesifikk behandling (se medisinsk råd på denne etiketten).
 P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk lege/legehjelp. P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk lege/legehjelp.
 P362+P364 Ta av forurenset klær og vask dem før gjenbruk. P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Beholderen skal holdes tett lukket. P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
 P405 Oppbevares innelåst.

2.3. Andre farer

Ingen identifisert

Flytende plast

AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

3.2. Blandinger

BUTANON			40-60
CAS-nummer: 78-93-3	EC-nummer: 201-159-0	REACH-registreringsnummer: 01-2119457290-43-0000	
Klassifisering	Klassifisering (67/548/EØF eller 1999/45/EF)		
Flam. Liq. 2 - H225	F;R11 Xi;R36 R66 R67		
Øyeirritasjon 2 - H319			
STOT SE 3 - H336			
ISOBUTYL METYLKETON			20-40
CAS-nummer: 108-10-1	EC-nummer: 203-550-1		
Klassifisering	Klassifisering (67/548/EØF eller 1999/45/EF)		
Flam. Liq. 2 - H225	F;R11 Xn;R20 Xi;R36/37 R66		
Akutt toksisk 4 - H332			
Øyeirritasjon 2 - H319			
STOT SE 3 - H335			
ETYLACETAT			10-20
CAS-nummer: 141-78-6	EC-nummer: 205-500-4		
Klassifisering	Klassifisering (67/548/EØF eller 1999/45/EF)		
Flam. Liq. 2 - H225	F;R11 Xi;R36 R66 R67		
Øyeirritasjon 2 - H319			
STOT SE 3 - H336			
XYLEN			1-<3
CAS-nummer: 1330-20-7	EC-nummer: 215-535-7	REACH-registreringsnummer: 01-2119488216-32-0000	
Klassifisering	Klassifisering (67/548/EØF eller 1999/45/EF)		
Flam. Liq. 3 - H226	R10 Xn;R20/21 Xi;R38		
Akutt toksisk 4 - H312			
Akutt giftig 4 - H332			
Skin Irrit. 2 - H315			
Polyuretanharpiks			1-<3
CAS-nummer: 109159-24-2			
Klassifisering			
Øyeirritasjon 2 - H319			
Hudfølsomhet 1 - H317			

Flytende plast

BBP		1-<3
CAS-nummer: 85-68-7	EC-nummer: 201-622-7	
M-faktor (akutt) = 1	M-faktor (kronisk) = 1	
Klassifisering Repr. 1B - H360Df Akutt akvatisk 1 - H400 Akvatisk kronisk 1 - H410	Klassifisering (67/548/EØF eller 1999/45/EF) Repr. Kat. 2;R61 Repr. Kat. 3;R62 N;R50/53	
ETYLBENZEN		< 1
CAS-nummer: 100-41-4	EC-nummer: 202-849-4	
Klassifisering Flam. Liq. 2 - H225 Akutt giftig 4 - H332 STOT RE 2 - H373 Asp. Tox. 1 - H304	Klassifisering (67/548/EØF eller 1999/45/EF) F; R11. Xn; R20, R48/20, R65	
ISO-BUTANOL		< 1
CAS-nummer: 78-83-1	EC-nummer: 201-148-0	
Klassifisering Flam. Liq. 3 - H226 Hudirritasjon 2 - H315 Øyeskade 1 - H318 STOT SE 3 - H335, H336	Klassifisering (67/548/EØF eller 1999/45/EF) R10 Xi;R37/38,R41 R67	
Reaksjonsprodukter med trietylentetramin		<0,2
CAS-nummer: 162627-18-1	EC-nummer: 605-297-6	
M-faktor (akutt) = 1		
Klassifisering Hudsensibilisering 1B - H317 Akutt akvatisk 1 - H400 Kronisk akvatisk 1 - H410		
TOLUEN		<0,1
CAS-nummer: 108-88-3	EC-nummer: 203-625-9	
Klassifisering Flam. Liq. 2 - H225 Hudirritasjon 2 - H315 Reproduksjonsskadelig 2 - H361d STOT SE 3 - H336 STOT RE 2 - H373 Asp. Tox. 1 - H304	Klassifisering (67/548/EØF eller 1999/45/EF) F;R11 Repr. Kat. 3;R63 Xn;R48/20,R65 Xi;R38 R67	

Flytende plast

METYL METAKRYLAT		<0,1
CAS-nummer: 80-62-6	EC-nummer: 201-297-1	
Klassifisering	Klassifisering (67/548/EØF eller 1999/45/EF)	
Flam. Liq. 2 - H225	F;R11 R43 Xi;R37/38	
Hudirritasjon 2 - H315		
Hudsensibilisering 1 - H317		
STOT SE 3 - H335		
Butylglykol		<0,1
CAS-nummer: 111-76-2	EC-nummer: 203-905-0	
Klassifisering	Klassifisering (67/548/EØF eller 1999/45/EF)	
Akutt toksisk 4 - H302	Xn;R20/21/22 Xi;R36/38	
Akutt toksisk 4 - H312		
Akutt toksisk 4 - H332		
Hudirritasjon 2 - H315		
Øyeirritasjon 2 - H319		

Fullstendig tekst for alle R-setninger og faresetninger er vist i avsnitt 16. Kommentarer til sammensetning Opplysningene som vises er i samsvar med de nyeste EU-direktivene.

SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding	Flytt den berørte personen til frisk luft umiddelbart. Oppsøk lege hvis ubehaget vedvarer.
Svelging	Skyll munnen grundig med vann. Ikke fremkall oppkast. Hvis oppkast oppstår, bør hodet holdes lavt slik at oppkastet ikke kommer inn i lungene. Oppsøk lege.
Hudkontakt	Fjern forurenset klær. Vask huden grundig med såpe og vann. Oppsøk lege hvis irritasjonen vedvarer etter vask.
Øyekontakt	Fjern eventuelle kontaktlinser og åpne øyelokkene helt. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Oppsøk lege hvis ubehaget vedvarer.

4.2. Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede

Generell informasjon Effektene kan være forsinkede. Hold den berørte personen under observasjon.

4.3. Indikasjon på behov for øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesiell behandling

Merknader til legen Ingen spesifikke anbefalinger. Ved tvil, søk øyeblikkelig medisinsk hjelp.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukkemidler

Egnede slukningsmidler Slukk med følgende midler: Skum, karbondioksid eller tørrpulver. Tørre kjemikalier, sand, dolomitt osv.

5.2. Spesielle farer som oppstår fra stoffet eller blandingen

Spesifikke farer Irriterende gasser eller damper. Beskyttelse mot støvplager må brukes når konsentrasjonen i luften overstiger 10 mg/m³. Karbonoksider. Nitrogenoksider.

5.3. Råd til brannmannskaper

Flytende plast

Beskyttende tiltak under brannslukking	Bruk selvforsynt åndedrettsapparat med overtrykk (SCBA) og egnet verneklær. Kjøle beholdere som er utsatt for flammer med vann til brannen er slukket.
Spesielt verneutstyr for brannmannskaper	Bruk selvforsynt åndedrettsapparat med overtrykk (SCBA) og egnet verneklær.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Personlige forholdsregler Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet.

6.2. Miljømessige forholdsregler

Miljømessige forholdsregler Søl eller ukontrollerte utslipp i vassdrag må umiddelbart rapporteres til miljøvernmyndighetene eller andre relevante myndigheter.

6.3. Metoder og materiale for oppsamling og opprydding

Metoder for opprydding Hold brennbare materialer borte fra utslippet. Fjern alle antennelseskilder. Røyking, gnister, åpen ild eller andre antennelseskilder er forbudt i nærheten av utslippet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Absorber med vermikulitt, tørr sand eller jord og legg i beholdere.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Henvisning til andre avsnitt Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: Håndtering og oppbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forsiktighetsregler ved bruk Holdes vekk fra varme, gnister og åpen ild. Unngå søl. Unngå kontakt med hud og øyne. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern hvis luftforurensningen er over et akseptabelt nivå.

7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle uforenligheter

Forholdsregler ved lagring Holdes borte fra oksiderende materialer, varme og flammer. Oppbevares i tett lukket originalemballasje på et tørt, kjølig og godt ventilert sted.

Lagringsklasse Lagring av brannfarlige væsker.

7.3. Spesifikk sluttbruk

Spesifikk sluttbruk De identifiserte bruksområdene for dette produktet er beskrevet i detalj i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1. Kontrollparametere

Grenser for yrkesmessig eksponering BUTANON

Grense for langvarig eksponering (8-timers TWA): WEL 200 ppm 600 mg/m³
Grense for kortvarig eksponering (15 minutter): WEL 300 ppm 899 mg/m³ Sk

ISOBUTYL METYLKETON

Langtidseksponeringsgrense (8-timers TWA): WEL 50 ppm 208 mg/m³
Korttidseksponeringsgrense (15 minutter): WEL 100 ppm 416 mg/m³ Sk

ETYLACETAT

Langvarig eksponeringsgrense (8-timers TWA): WEL 200 ppm
Kortvarig eksponeringsgrense (15 minutter): WEL 400 ppm

XYLEN

Flytende plast

Langvarig eksponeringsgrense (8-timers TWA): WEL 50 ppm 220 mg/m³
Kortvarig eksponeringsgrense (15 minutter): WEL 100 ppm 441 mg/m³ Sk

BBP

Langvarig eksponeringsgrense (8-timers TWA): WEL 5 mg/m³
Kortvarig eksponeringsgrense (15 minutter): WEL

ETYL BENZEN

Langvarig eksponeringsgrense (8-timers TWA): WEL 100 ppm 441 mg/m³
Kortvarig eksponeringsgrense (15 minutter): WEL 125 ppm 552 mg/m³ Sk

ISO-BUTANOL

Langvarig eksponeringsgrense (8-timers TWA): WEL 50 ppm 154 mg/m³
Kortvarig eksponeringsgrense (15 minutter): WEL 75 ppm 231 mg/m³

TOLUEN

Langvarig eksponeringsgrense (8-timers TWA): WEL 50 ppm 191 mg/m³
Kortvarig eksponeringsgrense (15 minutter): WEL 100 ppm 384 mg/m³ Sk

METYL METAKRYLAT

Langvarig eksponeringsgrense (8-timers TWA): WEL 50 ppm 208 mg/m³
Kortvarig eksponeringsgrense (15 minutter): WEL 100 ppm 416 mg/m³

Butylglykol

Langvarig eksponeringsgrense (8-timers TWA): WEL 25 ppm 123 mg/m³
Kortvarig eksponeringsgrense (15 minutter): WEL 50 ppm 246 mg/m³ Sk

WEL = Eksponeringsgrense på arbeidsplassen
Sk = Kan absorberes gjennom huden.

Sk = Kan absorberes gjennom huden.

Kommentarer til ingredienser WEL = Eksponeringsgrense på arbeidsplassen

XYLEN (CAS: 1330-20-7)

Kommentarer til ingredienser WEL = Eksponeringsgrenser på arbeidsplassen

White Spirit, D40 (benzen <0,1 %, aromater <2 %)

Kommentarer til ingredienser WEL = Eksponeringsgrenser på arbeidsplassen

Butylglykol (CAS: 111-76-2)

Kommentarer til ingredienser WEL = Eksponeringsgrenser på arbeidsplassen

8.2.

Eksponeringskontroll

Verneutstyr



Egnede tekniske kontrolltiltak

Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Overhold alle yrkesmessige eksponeringsgrenser for produktet eller ingrediensene. All håndtering skal kun foregå i godt ventilerte områder.

Flytende plast

Øye-/ansiktsbeskyttelse	Bruk vernebriller mot kjemiske sprut.
Håndbeskyttelse	Bruk vernehansker laget av følgende materiale: Neopren. Nitrilgummi. Gummi (naturlig, lateks).
Annen hud- og kroppsbeskyttelse	Bruk passende klær for å unngå hudkontakt.
Hygienetiltak	Vask deg etter hvert arbeidsskift og før du spiser, røyker og bruker toalettet. Fjern umiddelbart klær som blir forurensset. Bruk passende hudkrem for å forhindre uttørring av huden. Ikke spis, drikk eller røyk når du bruker produktet.
Åndedrettsvern	Bruk åndedrettsvern utstyrt med følgende patron: Filter for organiske damper.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	Klar væske.
Farge	Vannhvit.
Lukt	Karakteristisk.
Startkokepunkt og kokepunktssområde	80 °C ved 1013 hPa
Flammepunkt	-4 °C CC (lukket kopp).
Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser	Nedre brennbarhets-/eksplosjonsgrense: 8 g/m³
Relativ tetthet	0,85 ved 23 °C
Løselighet	Uopløselig i vann.

9.2. Annen informasjon

Flyktige organiske forbindelser	Dette produktet inneholder maksimalt 740 g/liter VOC.
---------------------------------	---

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Det er ingen kjente reaktivetsfarer forbundet med dette produktet.
-------------	--

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Ingen spesielle stabilitetsproblemer.
------------	---------------------------------------

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Mulighet for farlige reaksjoner	Ikke fastsatt.
---------------------------------	----------------

10.4. Forhold som bør unngås

Forhold som bør unngås	Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler.
------------------------	--

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås	Sterke oksidasjonsmidler.
----------------------------	---------------------------

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter	Karbonoksider. Termisk nedbrytning eller forbrenning kan frigjøre karbonoksider og andre giftige gasser eller damper.
-------------------------------	---

Flytende plast

AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter Akutt toksisitet – dermal

ATE dermal (mg/kg) 45 605,31

Akutt toksisitet – innånding

ATE-innånding (gasser ppm) 20 078,53

ATE-innånding (damp mg/l) 49,08

ATE innånding (støv/tåke mg/l) 6,69

Generell informasjon	Langvarig og gjentatt kontakt med løsemidler over lang tid kan føre til varige helseproblemer.
Inhalering	Dampene kan irritere halsen/luftveiene. Symptomer etter overeksponering kan omfatte følgende: Hodepine. Svimmelhet. Døsighet.
Svelging	Gastrointestinale symptomer, inkludert magesyke.
Hud	Væske kan irritere huden.
Øyekontakt	Irriterer øynene. Symptomer etter overeksponering kan omfatte følgende: Rødhet. Smerte.

AVSNITT 12: Økologisk informasjon

Økotoksisitet Farlig for miljøet. Kan forårsake langvarige skadelige effekter i vannmiljøet.

12.1. Toksisitet

Toksisitet Unngå utslipp til miljøet.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbarhet Produktets nedbrytbarhet er ikke kjent.

12.3. Bioakkumuleringspotensial

Bioakkumuleringspotensial Ingen data tilgjengelig om bioakkumulering.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Produktet herder til en fast, immobil substans.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering Ingen data tilgjengelig.

12.6. Andre skadelige effekter

Andre bivirkninger Ikke fastslått.

AVSNITT 13: Avhendingshensyn

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell informasjon Avfall skal behandles som kontrollert avfall. Avfall skal deponeres på godkjent avfallsdeponi i samsvar med kravene fra lokale avfallsmyndigheter.

Avhendingsmetoder Avfall skal deponeres på et godkjent avfallsdeponi i samsvar med kravene fra den lokale avfallsmyndigheten.

Flytende plast

AVSNITT 14: Transportinformasjon

14.1. UN-nummer

UN-nr. (ADR/RID)	1263
UN-nr. (IMDG)	1263
FN-nr. (ICAO)	1263
FN-nr. (ADN)	1263

14.2. UN-betegnelse

Riktig transportbetegnelse (ADR/RID)	MALING
Riktig transportnavn (IMDG)	MALING
Riktig transportnavn (ICAO)	MALING
Riktig transportnavn (ADN)	MALING

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID-klasse	3
ADR/RID-klassifiseringskode	F1
ADR/RID-merke	3
IMDG-klasse	3
ICAO-klasse/divisjon	3
ADN-klasse	3

Transportetiketter

14.4. Emballasjegruppe

ADR/RID-pakningsgruppe	II
IMDG-pakningsgruppe	II
ADN-pakningsgruppe	II
ICAO-pakningsgruppe	II

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig stoff/havforurensende stoff nr.

14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren

EmS	F-E, S-E
ADR-transportkategori	2
Nødhandlingskode	•3YE
Farenummer 33 (ADR/RID)	

Flytende plast

Tunnelrestriksjonskode (D/E)

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-koden

Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke aktuelt.

AVSNITT 15: Regelverksinformasjon

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning som er spesifikk for stoffet eller blandingen

EU-lovgivning Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensnings av kjemikalier (REACH) (med endringer).

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering

Det er ikke utført noen kjemisk sikkerhetsvurdering.

AVSNITT 16: Annen informasjon

Revisjonsdato 17.03.2017

Revisjon 2

Risikosestninger i sin helhet

R10 Brannfarlig.
R11 Svært brannfarlig. R20 Skadelig ved innånding.
R20/21 Skadelig ved innånding og ved hudkontakt. R36 Irriterer øynene.
R36/37 Irriterer øynene og luftveiene. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R37 Irriterer luftveiene.
R37/38 Irriterer luftveiene og huden. R38 Irriterer huden.
R43 Kan forårsake overfølsomhet ved hudkontakt.
R45 Kan forårsake kreft.
R46 Kan forårsake arvelige genetiske skader.
R50/53 Svært giftig for vannlevende organismer, kan forårsake langvarige skadelige virkninger i vannmiljøet.
R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake langvarige skadelige virkninger i vannmiljøet.
R52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake langvarige skadevirkninger i vannmiljøet.
R61 Kan skade det ufødte barnet. R62 Mulig risiko for nedsatt fruktbarhet.
R65 Skadelig: kan forårsake lungeskade ved svelging.
R66 Gjentatt eksponering kan forårsake tørr hud eller sprekker.
R67 Dampene kan forårsake døsighet og svimmelhet.

Flytende plast

Fareuttrykk i sin helhet

H225 Svært brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp. H302 Skadelig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging og inntrengning i luftveiene. H312 Skadelig ved hudkontakt.
H315 Forårsaker hudirritasjon.
H317 Kan forårsake allergisk hudreaksjon.
H318 Forårsaker alvorlig øyeskade.
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
H332 Skadelig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H360Df Kan skade det ufødte barnet. Mistenkes for å skade fruktbarheten.
H361d Mistenkes for å skade det ufødte barnet.
H373 Kan forårsake organskader (hørselsorganer) ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H400 Svært giftig for vannlevende organismer.
H410 Svært giftig for vannlevende organismer, med langvarige effekter. H412 Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige effekter.

Denne informasjonen gjelder kun det spesifikke materialet som er angitt, og er ikke nødvendigvis gyldig for slikt materiale brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Slik informasjon er, etter selskapets beste kunnskap og overbevisning, nøyaktig og pålitelig på den angitte datoen. Det gis imidlertid ingen garanti eller forsikring om nøyaktighet, pålitelighet eller fullstendighet. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at slik informasjon er egnet for hans eller hennes spesielle bruk.