



DRIVING SURFACE PERFECTION™

TEKNISK DATABLAD

CLEAR#1

UV-bestendig klarlakk

BESKRIVELSE

Avansert klarlakk som gir en utmerket høyglansfinish med UV-bestandighet og holdbarhet. Ideell for punktreparasjoner, sidespeildeksler, dørhåndtak og lister.

- Utmerket flyt og glansdybde
- Enkel å bruke og tørker raskt
- Kompatibel med løsemiddel- og vannbaserte grunningslakker

TEKNISKE DATA



Underlag

- Tidligere malte overflater



BRUKSANVISNING



Nødvendige verktøy

- SYSTEM 20™ avfettingsmiddel
- MAXIMUM slipemidler



Overflatebehandling og bruksanvisning

Rengjør og avfett overflatene grundig med Precleaner eller panel prep. Slip fargede belegg vått eller tørt med 800-1000 slipemiddel, rengjør på nytt, tørk og avfett. Hvis belegget er løsemiddelbasert grunnlakk, påfør CLEAR #1 innen 20 minutter etter påføring av grunnlakken.



Blanding

Rist sprayboksen i minst 2 minutter før bruk.



Strøk

1–2 strøk i en avstand på ca. 25 cm fra overflaten.

Bygg / mikron 20

*Teoretisk dekning ca. m² /enhet 3,5

**Teoretisk dekning per enhet forutsatt 100 % overføringseffektivitet og med tørrfilmtykkelse mellom angitte verdier.*



Avdunstningstid / min @ 20 °C

mellom strøkene 5–10 minutter



Tørketid

Kan håndteres ved 20 °C / min 30 min

Helt tørr ved 20 °C / min 60 min



DRIVING SURFACE PERFECTION™

TEKNISK DATABLAD

CLEAR#1

UV-bestendig klarlakk

OPPBEVARING OG VOC-INFORMASJON



Holdbarhet

2 år under gode oppbevaringsforhold.

Aerosolbokser bør oppbevares i to timer ved romtemperatur før bruk. For langvarig oppbevaring, oppbevares på et tørt, godt ventilert sted, uten direkte sollys og frost. For å rense dysen og maksimere aerosolens levetid, vend alltid boksen opp ned og spray i noen sekunder etter hver bruk. Hvis dysen blir tett, fjern den fra boksen og legg den i bløt i en mild tynner.

Anbefalt oppbevaringstemperatur 5 °C – 25 °C

Anbefalt påføringstemperatur 20 °C



VOC-informasjon

EU-grensen for dette produktet (produktkategori: IIB.e) i bruksklar form er 840 g/liter. VOC-innholdet i dette produktet i bruksklar form er 680 g/liter.

Bestillingskode	Format	Farge	VOC g/l
CLEAR/AL	450 ml aerosol	Klar	680

VIKTIG:

KUN TIL PROFESJONELL BRUK. Les hele bruksanvisningen før bruk.

Dette produktet inneholder farlige stoffer, og derfor bør alltid egnet personlig verneutstyr brukes. Se etiketten og sikkerhetsdatabladet for fullstendige håndteringsinstruksjoner og informasjon om personlig verneutstyr. U-POL fraskriver seg ethvert ansvar dersom brukeren ikke bruker anbefalt personlig verneutstyr. Ovennevnte data er kun til informasjon og kan endres uten forvarsel. Det er kjøperens ansvar å sikre at produktene er egnet for deres eget bruk og å kontrollere at informasjonen er oppdatert. Anbefalinger om bruk av våre produkter og påføring i våre tekniske datablad er basert på vår kunnskap og erfaring. Disse databladene er tilgjengelige via din lokale forhandler eller via U-POLs nettside på WWW.U-POL.COM. U-POL er ikke ansvarlig for resultater oppnådd av andre som vi ikke har kontroll over, og U-POL er derfor ikke ansvarlig for følgeskader eller tilfeldige skader, inkludert tap av fortjeneste.

U-POL Ltd

The Grange, 100 High Street
Southgate, London, N14 6BN
WWW.U-POL.COM

Salg i Storbritannia

T: +44 (0)20 8492 5920
F: +44 (0)20 8150 5605
uk.sales@u-pol.com

Internasjonalt

T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Teknisk

T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com